

Puhdasta, terveellistä ja mukavaa lämpöä

Tavalliset kiuaskivet sisältävät epäpuhtauksia, jotka hehkuvan vastuksen vaikutuksesta erittyvät löylyyn. Kivi kevenee ja rapautuu, sen lämmönjohtokyky heikkenee ja lattialle karisee hiekkaa. Saunan lämmitysaika pitenee. Kivet on vaihdettava! Yhä useammat edustusaunat varustetaan nykyään Kerkes-kiuaskivillä. Huolella valmistettu keraaminen tuote takaa ainutlaatuiset lölyt. Puhdas, yli 1300 °C:ssa poltettu keraaminen erikoismassa kestää lämpöshokkeja eikä murennu tai päästä saunailmaan haitallisia kaasuja. Nautit puhtaista, rentouttavan mukavista löylyistä. Kotitaloudessa Kerkes-kivet ovat lähes ikuisia. Kun kivien asennus on tehty kunnolla, kiuasta ei kivien osalta tarvitse huolta.



Tetrat

Tetroja on kahta kokoa: iso ja pieni. Niitä käytetään kaikissa kiukaissa pintakivinä. Pintakivikerroksen paksuudella säädetään tulen- tai ilmanvirtausta kiukaassa. Tetran pintarakenne antaa mukavat löylyt.

Kuulat

Kuulakiveä käytetään puulämmitteisissä kiukaissa sekä kiukaissa, joissa on syvä kivitila. Ne parantavat kiukaassa ilmankiertoa. Kontakti hehkuvaan metalliin/vastukseen on pieni, jolloin lämpö siirtyy hyvin kiukaassa. Kuulien halkaisijat ovat noin 50 mm, 60 mm, 70mm, 80 mm, 100mm ja 110mm.

Vastusvälিকivet

Käytetään sähkökiukaissa vastusten väleissä, jolloin ne tukevat vastuksia. Kivien muotoilu estää liian tiheän latomisen. Vastusvälin mukaan valitaan oikean paksuinen vastusvälіkivi. Kivien paksuudet ovat noin 25 mm, 35 mm, 40 mm ja 50 mm.



**Esimerkkejä
Kerkes-kiuaskivien
latomisesta:**

Puukiuas.
Pohjalle
Kuulat isosta
pienempään +
pintakiviksi tetrat.



Sähkökiuas.
Välіkivet valitaan
vastuksen välin
mitan mukaan +
pintakiviksi tetrat.

